GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **4.5**

MOLDUCONSA UNIVERSAL

DEFINICIÓN

Desmoldante para concretos base agua.

DESCRIPCIÓN

MOLDUCONSA UNIVERSAL es un líquido de color blanco lechoso base emulsión formulado con parafinas, aceites y aditivos que funciona eficazmente como agente desmoldante.

CARACTERÍSTICAS

MOLDUCONSA UNIVERSAL es un producto de excelente calidad de fácil aplicación que evita la adherencia del concreto a la cimbra obteniéndose acabados uniformes, lisos y tersos. Es de alta penetración para proteger la cimbra de la humedad y acción de bacterias y hongos.

APLICACIONES

MOLDUCONSA UNIVERSAL se utiliza para todo tipo de cimbras de metal, madera, fibra de vidrio, plástico y cimbras de Aluminio.

RENDIMIENTO

El rendimiento del producto depende de la porosidad de la superficie donde sea aplicado. En materiales lisos se considera del orden de 10 a 12 m^2 /L y en materiales porosos de 5 a 7 m^2 /L.

PRESENTACIÓN

MOLDUCONSA UNIVERSAL se presenta en envases de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

La superficie sobre la que se va a aplicar **MOLDUCONSA UNIVERSAL** deberá estar limpia y libre de cualquier contaminación, tales como aceites, polvos, grasas, partículas sueltas; la aplicación debe realizarse con brocha, rodillo o bomba aspersora, procurando dejar una capa uniforme.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Liquido color blanco lechoso
Densidad: (ASTM –D1475)	0.99 ±0.01
Viscosidad: (ASTM-D1200)	800+-200 cps
* La viscosidad de nuestro producto se debe a la alta calidad de nuestras materias primas utilizadas para la fabricación de nuestro producto, además de facilitar la aplicación del mismo.	
% sólidos totales (ASTM –D 2369)	12 ± 1
Conservación:	1 año en envase cerrado original
Toxicidad	Por Ingestión
solubilidad	En agua

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.

No comer beber cuando este usando el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.